



天敵ニラミ

トリサツタ

商品コード：0102022100 型式：TTN-T4

合成音ではない本物の鳴き声を録音

鳥がおびえる断末魔の悲鳴音と、嫌がるスィープ音（電子音）で鳥をしっかりと追い払います。

対象鳥に合わせて6種類の音声パターンが選べ、あらゆる鳥に対応できます。

田畑のカラス・ムクドリ・ヒヨドリ・スズメなどの被害防止に。

「慣れ」を防ぐ運転間隔

発音間隔を変えられるので、鳥の慣れを防ぎ、効果が持続します。

発音間隔を約30秒～約30分に設定することができます。また効果的なランダム運転への切り替えも可能です。

背面パネルで操作が簡単

音声や間隔などは、すべて本体背面の操作パネルで簡単に設定ができます。

各つまみを回すだけで、使用環境に応じて音量・間隔などを変えることができます。

吊るすだけの簡単設置

設置は本体をバッテリー（別売）につないで、吊るすだけ。

防雨設計なので屋外でご使用いただけます。安心の日本製です。



日本製

●資料請求・ご購入に関するご相談はこちらへ。
総合的な鳥獣害対策を通して『収穫支援』を考える

 **タイガー株式会社**



ホームページ：www.tiger-mfg.co.jp

本 社 / 大阪支店 〒565-0822
大阪府吹田市山田市場10番1号
TEL: 06-6878-5421 FAX: 06-6875-5677
E-mail: info@tiger-mfg.co.jp

東京支店 〒262-0023
千葉県花見川区検見川町5丁目2348番地3-A
TEL: 043-298-4888 FAX: 043-298-4889
E-mail: animal@tiger-mfg.co.jp

九州支店 〒862-0969
熊本県南区良町2丁目8番12号
TEL: 096-378-0852 FAX: 096-378-0906
E-mail: kyuusyu@tiger-mfg.co.jp

甲信越営業所 〒381-0045
長野県長野市桐原1丁目7番地1号101
TEL: 026-239-7591 FAX: 043-298-4889
(東京支店)

奈良営業所 〒639-1123
奈良県大和郡山市筒井町463-1-10
TEL: 0743-23-1070 FAX: 0743-23-1071

天敵ニラミ トリサッタ

鳥害対策でいちばん重要なのは「慣れさせない」ことです。
トリサッタは効果的な音声だけでなく、慣れ対策にも配慮しています。
カラス・ムクドリ・スズメなどの鳥害対策に。

操作しやすい背面パネル



光センサーで運転制御

「昼夜センサー」が明るさを感知して昼夜を判定します。
暗くなると自動的に運転が止まります。

状況に合わせて音量調節

周囲の環境や使用場所に応じて音量を変えることができます。

「ボリュームつまみ」を、カチッというまで左に回すと、電源が切れます。

「慣れ」を防ぐ運転間隔

発音間隔を変えることで、鳥の慣れを防ぎ、効果が持続します。ランダム運転も効果的です。

「発音間隔つまみ」を回すことで約 30 秒～約 30 分の範囲で間隔を設定することができます。一番左に合わせると、約 20 秒～約 10 分の間隔でランダム運転になります。

6 種類から選べる音声パターン

鳥がおびえる断末魔の悲鳴音※¹と、嫌がるスィープ音（電子音）で、鳥を追い払います。
6種類のチャンネルで音声パターンを選べるのであらゆる鳥に対応できます。

各チャンネルの設定音声

- ① カラス（パターン①+②）
- ② カラス（パターン①）
- ③ カラス（パターン②）
- ④ スズメ
- ⑤ ムクドリ
- ⑥ スィープ（電子）音

※1) 鳥が恐怖を感じている時に発する悲鳴音です。
悲鳴音を聞いた鳥は、危険を感じて近づかなくなります。
人家の近くや行動の近くでの使用はおさげ頂き、ご使用場所の状況に応じて周辺住民の方々へのご配慮をお願い致します。

⚠ 作物の被害を受けてからの対策では効果が出にくい場合があります。
早目に対策を始め、害鳥を寄せ付けないようにしましょう。

吊るすだけの簡単設置

本体を吊るしてバッテリー※²につなぐだけでご使用できます。背面操作パネルで設定も簡単です。

※2) バッテリーは付属していません。

【別売り】オプション

トリサッタ用 AC電源



トリサッタに接続し、家庭用100VのコンセントでACタイプとしても使用できます。

※AC電源アダプターは雨などの水に濡れないようにご注意ください。

名称	トリサッタ
商品コード	0102022100
型式	TTN-T4
電源	DC12V（バッテリーは付属していません） バッテリー容量40Ahで約4週間使用可能
防除方法	鳥の嫌がる音をスピーカーから出して、鳥の生活環境を破壊します。
有効範囲	約3反 (注：環境により変化する場合があります)
作動サイクル	通常運転では約30秒～約30分毎 (ランダム運転時は約20秒～約10分の間で不規則)に放鳴
出力音量	MAX 95dB（スピーカー正面10m地点）
外形寸法	幅 20× 奥行 20× 高さ 40（cm）
質量	1.3kg
生産国	日本製